


Datos técnicos.

Garantía y Asistencia.

- Garantía de 200,000 km o 2 años (lo que suceda primero).
- Asistencia en carretera Respaldo 365 (servicio de grúa sin costo al punto de servicio más cercano en el período de garantía).



	Corta		Mediano		
	311 CDI	311 CDI	415 CDI	515 CDI	515 CDI
Distancia entre ejes (mm)	3,250	3,665	3,665	3,665	3,665
Capacidad del tanque de combustible (l)	75	100	100	100	100
Largo del vehículo (mm)	5,261	5,926	5,926	5,926	5,926
Ancho del vehículo (mm)	1,993	1,993	1,993	1,993	1,993
Alto del vehículo (mm)**	Hasta 2,435	Hasta 2,510/2,820*	Hasta 2,510/2,820*/3,050**	Hasta 2,510/2,820*/3,050**	Hasta 2,510/2,820*/3,050**
Diámetro de giro (m)	12.3	13.6	13.6	13.6	13.6
Capacidad de carga máxima (kg)	1,220/1,185*	1,150/1,120*	2,210/2,180*/2,145**	2,670*/2,640*/2,614**	2,670*/2,640*/2,614**
P.B.V. (kg)	3,200	3,200	3,850	3,850	3,850
Volumen de carga (m³)	7.5/8.5*	9.0/10.5*	9.0/10.5*/11.5**	9.0/10.5*/11.5**	9.0/10.5*/11.5**



	Largo		Extralargo	
	315 CDI	415 CDI	515 CDI	515 CDI
Distancia entre ejes (mm)	4,325	4,325	4,325	4,325
Capacidad del tanque de combustible (l)	100	100	100	100
Largo del vehículo (mm)	6,961	7,361	7,361	7,361
Ancho del vehículo (mm)	1,993	1,993	1,993	1,993
Alto del vehículo (mm)**	Hasta 2,815*/3,045**	Hasta 2,820*/3,055**	Hasta 2,820*/3,055**	Hasta 2,820*/3,055**
Diámetro de giro (m)	15.6	15.6	15.6	15.6
Capacidad de carga máxima (kg)	1,660*/1,639**	1,965*/1,935**	2,434*/2,404**	2,434*/2,404**
P.B.V. (kg)	3,500	3,850	3,850	3,850
Volumen de carga (m³)	14.0*/15.5**	15.5*/17.0**	15.5*/17.0**	15.5*/17.0**

Motores	311 CDI	315/415/515 CDI
Serie	OM 651 DE22LA Euro 4	OM 651 DE22LA Euro 4
Cilindros	4 cilindros en línea	4 cilindros en línea
Capacidad volumétrica (cm³)	2,143	2,143
Potencia (hp@rpm)	116CV@3,800	150 CV@3,800
Torque (Nm@rpm)	280@1,200-2,400	330@1,200-2,400
Rendimiento de combustible (combinado) ¹	11.6	11.6/10.6/10.6

Neumáticos	
311 CDI	235/65 R 16C
315 CDI	225/75 R 16C
415 CDI	Eje delantero 205/75 R 16C Eje trasero Super Single 285/65 R 16C
515 CDI	Doble rodada 205/75 R 16C

* Techo Alto ** Techo Super Alto *** Sin Carga

NOTA: Todos los datos mostrados son como referencia, para mayor detalle solicitar una ficha técnica del modelo de interés.

(1) Los valores indicados han sido determinados según el método de medición prescrito [Reglamento (CE) 80/1268 en su versión actual]. Los datos no hacen referencia a un vehículo en particular, sino que sirven para establecer comparaciones entre los diferentes modelos.