

# Datos técnicos.

## Garantía y Asistencia.

- Garantía de 200,000 km o 2 años (lo que suceda primero).
- Asistencia en carretera Respaldo 365 (servicio de grúa sin costo al punto de servicio más cercano en el periodo de garantía).

	Mediana		Larga			Extralarga
	Pasaje 311 CDI	Wagon 315 CDI VIP	Pasaje 315 CDI	Wagon 315 CDI VIP Personal	Pasaje 415/515 CDI	Pasaje 415/515 CDI
Distancia entre ejes (mm)	3,665	3,665	4,325	4,325	4,325	4,325
Capacidad del tanque de combustible (l)	100	100	100	100	100	100
Largo del vehículo (mm)	5,926	5,926	6,961	6,961	6,961	7,361
Ancho del vehículo (mm)	1,993	1,993	1,993	1,993	1,993	1,993
Alto del vehículo (mm)	2,415*/2,720**	2,415*/2,720**	2,715	2,715	2,715	2,715
Diámetro de giro (m)	13.4	13.4	15.3	15.3	15.3	15.3
Volumen de carga (m³)	9.0 / 10.5	9.0 / 10.5	14.0	14.0	15.5	15.5
Plazas	Hasta 16***	Hasta 10	Hasta 17***	Hasta 17***	Hasta 20***	Hasta 23***

\* Techo Estándar

\*\* Techo Alto

\*\*\* Conversión local

### Sprinter Mediana Techo Estándar



H hasta aprox. 561/693



### Sprinter Mediana Techo Alto




H hasta aprox. 561/693



### Sprinter Larga Techo Alto



H hasta aprox. 563/675



### Sprinter Extralarga Techo Alto



H hasta aprox. 547 / 770



máx. 4,800 (medido en el piso)

Motores	311 CDI	315/415/515 CDI
Serie	OM 651 DE22LA Euro 4	OM 651 DE22LA Euro 4
Cilindros	4 cilindros en línea	4 cilindros en línea
Capacidad volumétrica (cm³)	2,143	2,143
Potencia (hp@rpm)	116 CV@3,800	150 CV@3,800
Torque (Nm@rpm)	280@1,200-2,400	330@1,200-2,400
Rendimiento de combustible (combinado) <sup>1)</sup>	11.6	11.6/10.6/10.6

Neumáticos	
311 CDI	225/75 R 16C (sencillo)
315 CDI	225/75 R 16C (sencillo)
415 CDI	Eje delantero 205/75 R16C Eje trasero Super Single 285/65 R 16C
515 CDI	Doble rodada 205/75 R 16C

[1] Los valores indicados han sido determinados según el método de medición prescrito [Reglamento (CE) 80/1268 en su versión actual]. Los datos no hacen referencia a un vehículo en particular, sino que sirven para establecer comparaciones entre los diferentes modelos.